

Ausführung Behänge für Rolltore SpeedLine®

Behang Vision



Behang Maxi-Vision



Behang Dual-Vision



Behang Welding-Vision



Aufbau Behänge TEX-I

Hochreißfestes, 2-lagiges Polyestergewebe in Kette und Schuss

Beidseitig beschichtet mit Polyvinylchlorid (0,1 mm)

Gesamtstärke: 2 mm

Spez. Gewicht: 2,4 kg/m²

Abschlussprofil aus sehr robustem, stoßfesten Aluminiumprofil

Standardausführung mit eingeschweißtem PVC-Klarsichtfeld
B x H = 1000 x 600 mm

Eigenschaften Behänge TEX-I

Zugelassen für Betriebstemperaturen von -10 °C bis +70 °C,
kurzzeitig bis +90 °C

Gesamtstärke: 2 mm

In automatischen Schweißanlagen auf Beständigkeit
und Langlebigkeit getestet

Behänge Farbvarianten Preis 1



Orange ähnlich RAL 2004



Blau ähnlich RAL 5000

Behänge Farbvarianten Preis 2



Gelb ähnlich RAL 1023



Rot ähnlich RAL 3002



Grau ähnlich RAL 7038

Behänge Farbvarianten Preis 3



Anthrazit ähnlich RAL 7011



Schwarz ähnlich RAL 9005