

Doppelschiebetür für Griff oder Hakenschloss, teleskopierbar

Produktgruppe/Bauart
DSTT

1 Darstellung zeigt DSTT mit Türgarnitur TG-V2.



TÜRZUBEHÖR



Türgarnituren



Schlossgarnitur

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



Halteplattensystem (2x)



Schaltvorbereitung (2x)

- Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

1 Darstellung zeigt DSTT mit einem Griffsystem.



MASCHINENSEITE

TÜRZUBEHÖR



Griff (2x)



Griff mit Kugelschnapper

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



Halteplattensystem (2x)



Griffvorbereitung

- Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

Die Doppelschiebetüren teleskopierbar sind mit einem speziellen Aluminiumprofil ausgestattet, das für sehr präzise Verfahwege sorgt. Die Türflügel der Tür sind nach links und rechts außerhalb der lichten Breite zu öffnen. Die Türpfosten bestehen aus einem stabilen Stahlprofil mit angeschweißter Vierlochbodenplatte. Standardmäßig sind beide Türpfosten für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet.

Doppelschiebetür für Griff oder Hakenschloss,teleskopierbar

Bauart	Öffnungsrichtung		Schutzzaunsystem/Füllung																Bodenfreiheit		Achsmaß ① von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten														
			Flügelprofil		ZAUN II								WAND II								Lichte Breite ②														
	links öffnend	rechts öffnend	QR35	RP106	FLEX II	FLEX II	Wellengitter 40	Wellengitter 25	Schweißgitter 40	Blech	Polycarbonat	Lochblech Rundlochung	Lochblech Quadratlochung	Blech	Polycarbonat	Sichschutzscheibe Rotbraun	Sichschutzscheibe Grün	175 mm	20 mm	Zaunhöhe	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
	-L	-R	-QR80	-QR35	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2000	-2800	-3000	-3200	-3400	-3600	-3800	-4000	-4200	-4400	-4600	-4800	-5000		
DSTT	-L	-R	-QR80	-QR35	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2200	-2800	-3000	-3200	-3400	-3600	-3800	-4000	-4200	-4400	-4600	-4800	-5000		
DSTT	-L	-R	-QR80	-QR35	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2400	-2800	-3000	-3200	-3400	-3600	-3800	-4000	-4200	-4400	-4600	-4800	-5000		
DSTT	-L	-R	-QR80	-QR35	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2600	-2800	-3000	-3200	-3400	-3600	-3800	-4000	-4200	-4400	-4600	-4800	-5000		

Beispiel für Artikelnummerschlüssel Bauart-Öffnungsrichtung-Pfostenprofil-Flügelprofil-Schutzzaunsystem/Füllung-Bodenfreiheit-Zaunhöhe-Achsmaß DSTT-L-QR80-QR35-Z-GF-F-175-2400-3630

Für Abmessungen, die nicht in der Tabelle vorhanden sind, ist SO- der Artikelnummer voranzustellen und das Sondermaß an entsprechender Stelle in der Artikelnummer einzutragen

(z.B. SO-DSTT-L-QR80-QR35-Z-GF-F-175-2400-2750 für Sonderachsmaß 2750).

PRODUKTOPTION: HÖHENAUSGLEICH



Optional mit Pfosten -J zur Höhenjustierung.

- ① Achsmaß bei Pfostenprofil QR80 +30 mm.
- ② Lichte Breite und Höhe kann sich abhängig von Anbausystem für Sicherheitsschalter oder Türzubehör verringern.
- ③ Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S.168.
- ④ Lochblech: Rundlochung Rv 5-8 / Quadratlochung Qg 8-12.
- ⑤ Mit 4 Flügeln lieferbar.
- ⑥ Türen im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
- ⑦ Rahmenfüllung siehe Tabelle S. 186.
- ⑧ Bodenplatten im Standard mittig vorn. Spezifische Bodenplattenpositionierung siehe S. 187.

BODENBEFESTIGUNG ⑧

Benötigte Anzahl	16 Stück
Befestigungsart	Fix- oder Verbundanker
Größe · Länge	M12 · 145/160 mm
Gewichtsbeispiel DSTT 2200x3010 mm	145,7 kg

TÜRÖFFNUNG

