

Faltflügeltür für Riegel

Produktgruppe/Bauart

FAFTR

➊ Darstellung zeigt FAFTR mit Überschlagriegel.



TÜRZUBEHÖR



TZ-GR-F

Griff



STR-LR

Lenkrolle

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



UER-F®

Überschlagriegelsystem



SV

Schaltervorbereitung

- ➊ Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- ➋ Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- ➌ Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

Die Faltflügeltüren haben keine störenden Führungselemente in der lichten Öffnung und haben nur einen geringen Platzbedarf im geöffneten Zustand. Sie sind als Riegelüren ausgeführt und mit einem Bodenriegel ausgestattet, der das Eindrücken des Türflügels verhindert. Die Türpfosten der Faltflügeltür für Riegel bestehen aus einem stabilen Stahlprofil mit angeschweißter Vierlochbodenplatte. Standardmäßig sind beide Türpfosten für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet.

TÜRÖFFNUNG

UER-FL für links öffnend, UER-FR für rechts öffnend bestellen

MASCHINENSEITE



BODENBEFESTIGUNG ➊

Benötigte Anzahl	8 Stück
Befestigungsart	Fix- oder Verbundanker
Größe · Länge	M12 · 145/160 mm
Gewichtsbeispiel FAFTR 2200×3030 mm	84,6 kg

- ➊ Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S. 168.
- ➋ Mit 2 oder 3 Flügeln lieferbar.
- ➌ In Achsmaßen von 1,6 bis 4 m lieferbar.
- ➍ Türen im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
- ➎ Bodenriegel ist im Lieferumfang enthalten.
- ➏ Flügelanzahl bestimmt sich durch Platzbedarf im Außenbereich.
- ➐ Rahmenfüllung siehe Tabelle S. 186.
- ➑ Bodenplatten im Standard mittig zentriert.
Spezifische Bodenplattenpositionierung siehe S. 187.
- ➒ Lenkrolle nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen, siehe S. 171.



CAD



MOV



PICT