

Flügel­tür für Griff, Riegel oder Fallenriegelschloss, wechselseitig, mit Oberlicht

Produktgruppe/Bauart
FTWO

1 Darstellung zeigt FTWO mit Türgarnitur TG-V2.

TÜRZUBEHÖR

Türgarnituren **TG**

Schlossgarnitur **SG-F**

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER

Halteplattensystem **HP-F**

Schaltervorbereitung **SV**

2 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.

3 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.

4 Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

TÜRZUBEHÖR

Griff mit Kugelschnäpper **TZ-GRK-F**

Riegel **TZ-RI-F**

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER

Griffsystem **GRK-F**

Riegelsystem **RI-F**

Griffvorbereitung **GV-F**

Riegelvorbereitung **RV-F**

2 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.

3 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.

4 Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

1 Darstellung zeigt FTWO mit einem Griffsystem.

TÜRZUBEHÖR

Türgarnituren **TG**

Schlossgarnitur **SG-F**

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER

Halteplattensystem **HP-F**

Schaltervorbereitung **SV**

2 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.

3 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.

4 Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

TÜRZUBEHÖR

Griff mit Kugelschnäpper **TZ-GRK-F**

Riegel **TZ-RI-F**

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER

Griffsystem **GRK-F**

Riegelsystem **RI-F**

Griffvorbereitung **GV-F**

Riegelvorbereitung **RV-F**

2 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.

3 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.

4 Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

Flügel­tür für Griff, Riegel oder Fallenriegelschloss, wechselseitig, mit Oberlicht										
Bauart	Pfo­sten­pro­fil	Flü­gel­pro­fil	Schutz­zaun­sys­tem	Bodenfreiheit		Zaun­hö­he	Ach­sen­maß ① von Mit­te Pfo­sten bis Mit­te Pfo­sten ②			
				175 mm	20 mm		800	1000	1200	1400
							Lichte Breite ③			
	QR25	FLEXII		700	900	1100	1300			
FTWO	-QR50	-QR25	-F	-175	-20	-2400	-800	-1000	-1200	-1400
FTWO	-QR60	-QR25	-F	-175	-20	-2600	-800	-1000	-1200	-1400
FTWO	-QR60	-QR25	-F	-175	-20	-2835	-800	-1000	-1200	-1400
FTWO	-QR60	-QR25	-F	-175	-20	-3035	-800	-1000	-1200	-1400
FTWO	-QR80	-QR25	-F	-175	-20	-3235	-800	-1000	-1200	-1400
FTWO	-QR80	-QR25	-F	-175	-20	-3435	-800	-1000	-1200	-1400
FTWO	-QR80	-QR25	-F	-175	-20	-3635	-800	-1000	-1200	-1400
FTWO	-QR80	-QR25	-F	-175	-20	-3835	-800	-1000	-1200	-1400
FTWO	-QR80	-QR25	-F	-175	-20	-4035	-800	-1000	-1200	-1400
FTWO	-QR80	-QR25	-F	-175	-20	-4235	-800	-1000	-1200	-1400
FTWO	-QR80	-QR25	-F	-175	-20	-4435	-800	-1000	-1200	-1400
FTWO	-QR80	-QR25	-F	-175	-20	-4635	-800	-1000	-1200	-1400
FTWO	-QR80	-QR25	-F	-175	-20	-4835	-800	-1000	-1200	-1400

Beispiel für Artikelnummernschlüssel Bauart-Pfo­sten­pro­fil-Flü­gel­pro­fil-Schutz­zaun­sys­tem-Boden­frei­heit-Zaun­hö­he-Ach­sen­maß **FTWO-QR50-QR25-F-175-2400-1000**
 Für Abmessungen, die nicht in der Tabelle vorhanden sind, ist **SO-** der Artikelnummer voranzustellen und das Sondermaß an entsprechender Stelle in der Artikelnummer einzutragen (z.B. **SO-FTWO-QR50-QR25-F-175-2400-1350** für Sonderachsenmaß 1350).

BODENBEFESTIGUNG ④

Benötigte Anzahl	8 Stück
Befestigungsart	Fix- oder Verbundanker
Größe · Länge	M10 · 120/130 mm M12 · 145/160 mm ⑤
Gewichtsbeispiel FTWO 2400x1000 mm	34,5 kg

① Achsenmaß bei Pfo­sten­pro­fil QR60 +10 mm, bei Pfo­sten­pro­fil QR80 +30 mm.
 ② Achsenmaßdefinition siehe S. 184.
 ③ Lichte Breite und Höhe kann sich abhängig von Anbausystem für Sicherheitsschalter, Türzubehör, Türscharnier oder Öffnungsgrad verringern.
 ④ Türen sind standardmäßig nicht vormontiert – die Öffnungsrichtung ist vor Ort frei wählbar. Optional ist die Vormontage möglich, bitte bei Bestellung angeben.
 ⑤ Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S. 168.
 ⑥ Ab einer Höhe von 3235 mm M12 verwenden.
 ⑦ Türen im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
 ⑧ Bodenplatten im Standard mittig zentriert. Spezifische Bodenplattenpositionierung siehe S. 187.

TÜRÖFFNUNG ⑥

PRODUKTOPTION: HÖHENAUSGLEICH

Optional mit Pfo­sten -J zur Höhenjustierung.

Die Pfo­sten der Flü­gel­tür mit Oberlicht bestehen aus einem stabilen Stahlprofil mit angeschweißter Vierlochbodenplatte. Standardmäßig sind beide Türpfo­sten für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet. Durch die anschraubbaren Scharniere können Sie die Anschlagrichtung jederzeit wechseln. Die Bauart FTWO ist besonders flexibel und mit jedem Anbausystem für Flü­gel­türen kompatibel. Beide Pfo­sten sind durch ein Kämpferprofil und eine Oberlichtgittermatte miteinander verbunden.