

Hubfeld, einseitig

Produktgruppe/Bauart

HFE

❶ Darstellung zeigt HFE mit Griff.

AUSSENSEITE >

< MASCHINENSEITE

TÜRZUBEHÖR**TZ-GR-S**

Griff

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER**HP-S®**

Halteplattensystem

- ❶ Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- ❷ Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- ❸ Sicherheitsschalter- und Betätigtart bitte angeben.

SCHUTZTÜREN



Einseitiges Hubfeld mit zusätzlichem Führungsprofil

BODENBEFESTIGUNG ❶

Benötigte Anzahl	4 Stück
Befestigungsart	Fix- oder Verbundanker
Größe · Länge	M16 · 130/190 mm

- ❶ Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S. 168.
- ❷ In lichten Breiten von 0,6 bis 2,9 m lieferbar.
- ❸ In Einbauhöhe von 1,5 bis 3,5 m lieferbar.
- ❹ Optional mit zusätzlichem Führungsprofil lieferbar.
- ❺ Hubfelder im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
- ❻ Bodenplatten im Standard mittig zentriert. Spezifische Bodenplattenpositionierung siehe S. 187.

Das Öffnen und Schließen des einseitigen Hubfeldes erfolgt per Hand. Es besteht aus einer stabilen Stahlkonstruktion mit verdeckt laufendem Gewicht. Das Hubfeld besitzt eine Vorbereitung für Positionsschalter und Schienen zum justieren. Als Sicherheitseinrichtung dient eine Fallsicherung über mehrere Tragmittel.

