

Schiebetür für Griff oder Hakenschloss, innenlaufend

Produktgruppe/Bauart
STI

1 Darstellung zeigt STI mit Drückergarnitur TG-V2.

1 Darstellung zeigt STI mit einem Griffsystem.



TÜRZUBEHÖR

Türgarnituren **TG**

Schlossgarnitur **SG-S**

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER

Halteplattensystem **HP-S®**

Schaltnockensystem **SN-S**

Schaltvorbereitung **SV**

- Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.



TÜRZUBEHÖR

Griff **TZ-GR-S**

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER

Halteplattensystem **HP-S®**

Schaltnockensystem **SN-S**

- Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

Das Spezialaluminiumprofil, langlebige Rollen aus Stahl und eine Führung aus Polyamid garantieren ein sehr leichtgängiges und genaues Öffnen und Schließen des Türflügels. Der Türflügel ist konstruktiv innenlaufend ausgelegt und wird z.B. dann angewendet, wenn im Rücklaufweg ein Schaltschrank an der Außenseite der Schutzeinrichtung befestigt ist oder sich dort ein Abstellplatz einer Palette befindet.

Schiebetür für Griff oder Hakenschloss, innenlaufend

Bauart	Öffnungsrichtung		Flügelprofil				Schutzzaunsystem/Füllung														Bodenfreiheit		Achsmaß ① von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten ②												
							ZAUN II							WAND II									Lichte Breite ③												
	links öffnend	rechts öffnend	Pfostenprofil	Achsmaß ≤ 1400 mm		Achsmaß > 1400 mm		Gitterfüllungen				Flächenelemente			Prozesseinsicht				175 mm	20 mm	Zaunhöhe	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900		
				QR35	RP106	RR50x34	RP1191	FLEXII	FLEXII	Wellengitter 40	Wellengitter 25	Schweißgitter 40	Blech	Polycarbonat	Lochblech Rundlochung	Lochblech Quadratlochung	Blech	Polycarbonat				Sichtschutzscheibe Rotbraun	Sichtschutzscheibe Grün	630	830	1030	1230	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2730
STI	-L	-R	-QR50	-QR35	-RP106	-RR50x34	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2000	-800	-1000	-1200	-1400	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800	-2900
STI	-L	-R	-QR50	-QR35	-RP106	-RR50x34	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2200	-800	-1000	-1200	-1400	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800	-2900
STI	-L	-R	-QR50	-QR35	-RP106	-RR50x34	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2400	-800	-1000	-1200	-1400	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800	-2900
STI	-L	-R	-QR60	-QR35	-RP106	-RR50x34	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2600	-800	-1000	-1200	-1400	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800	-2900

Beispiel für Artikelnummerschlüssel Bauart-Öffnungsrichtung-Pfostenprofil-Flügelprofil-Schutzzaunsystem/Füllung-Bodenfreiheit-Zaunhöhe-Achsmaß **STI-L-QR50-QR35-Z-GF-SG40-20-2400-1000**
 Für Abmessungen, die nicht in der Tabelle vorhanden sind, ist **SO-** der Artikelnummer voranzustellen und das Sondermaß an entsprechender Stelle in der Artikelnummer einzutragen (z.B. **SO-STI-L-QR50-QR35-Z-GF-20-SG40-2400-1750** für Sonderachsmaß 1750).

BODENBEFESTIGUNG ④

Benötigte Anzahl	8/12 Stück ⑤
Befestigungsart	Fix- oder Verbundanker
Größe · Länge	M10 · 120/130 mm
Gewichtsbeispiel STI 2000x1000 mm	42,42 kg



- ① Achsmaß bei Pfostenprofil QR60 +10 mm.
- ② Achsmaßdefinition siehe S. 184.
- ③ Lichte Breite und Höhe kann sich abhängig von Anbausystem für Sicherheitsschalter oder Türzubehör verringern.
- ④ Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S. 168.
- ⑤ Ab einem Achsmaß von 1000 mm werden 12 Stück Bodenbefestigung benötigt.
- ⑥ Bei der Baugruppe STI befindet sich das Anbausystem für Sicherheitsschalter auf der Maschinenseite.
- ⑦ Türen im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
- ⑧ Schlossteile Stahl verzinkt.
- ⑨ Bodenplatten im Standard mittig hinten. Spezifische Bodenplattenpositionierung s. S. 187.

